


Caratteristiche:

- Sistema anticaduta H-SAFE
- Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale
- Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
- Impugnatura ergonomica per garantire serraggi elevati anche in spazi ristretti

| art. | art. | " | L mm | L1 mm | Ø mm | T mm | S mm | g |
|-----------|---------------|------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|
| 000964673 | 96THS-AS 5/32 | 5/32 | 200 | 84 | 6 | 10,5 | 22 | 70 |
| 000964674 | 96THS-AS 3/16 | 3/16 | 200 | 84 | 6 | 11,0 | 22 | 71 |
| 000964675 | 96THS-AS 7/32 | 7/32 | 221 | 103 | 7 | 12,0 | 24 | 103 |
| 000964676 | 96THS-AS 1/4 | 1/4 | 236 | 106 | 8 | 13,0 | 26 | 141 |
| 000964678 | 96THS-AS 5/16 | 5/16 | 255 | 117 | 10 | 14,0 | 26 | 210 |
| 000964680 | 96THS-AS 3/8 | 3/8 | 285 | 132 | 12 | 16,0 | 29 | 336 |

