




ISO 21982:2020

La chiave a cricchetto Beta 142 è ideale per effettuare serraggi veloci e precisi. Il meccanismo a cricchetto, a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°, consente di avvitare e svitare con facilità e rapidità. La levetta di reversibilità permette di agire in un verso o nell'altro con grande agilità.

Caratteristiche:

- Poligono piegato di 15° per una buona presa anche quando lo spazio di manovra è limitato
- La testa a bocca fissa è inclinata di 15° rispetto all'asse per ridurre l'angolo di ripresa
- Cricchetto a 72 denti con angolo di ripresa di 5° per serraggi veloci
- Levetta di reversibilità integrata
- Acciaio legato ad alte prestazioni per una maggiore resistenza meccanica alle torsioni e una lunga durata nel tempo
- Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura
- Finitura cromata satinata
- Conforme alla norma di riferimento ISO 21982 - ISO 1711

	art.	 mm	L mm	A mm	Ø mm	S1 mm	S2 mm	 g
001420006	142 6	6x6	136	18,0	18,2	5,1	7,4	40
001420007	142 7	7x7	136	18,0	18,2	5,1	7,4	40
001420008	142 8	8x8	136	18,0	18,2	5,1	7,4	43
001420009	142 9	9x9	143	20,0	19,7	5,4	7,4	44
001420010	142 10	10x10	159	22,0	21,5	5,8	7,6	60
001420011	142 11	11x11	168	24,5	23,1	6,1	8,2	67
001420012	142 12	12x12	174	26,5	24,3	6,4	8,9	93
001420013	142 13	13x13	180	27,6	26,5	6,7	9,0	98
001420014	142 14	14x14	190	31,4	28,3	7,4	9,4	115
001420015	142 15	15x15	200	33,4	29,7	7,7	9,4	143
001420016	142 16	16x16	216	34,6	32,6	8,1	9,9	168
001420017	142 17	17x17	233	38,4	34,5	8,8	10,7	191
001420018	142 18	18x18	239	39,9	34,5	9,0	11,0	210
001420019	142 19	19x19	248	41,5	35,6	9,5	11,2	241
001420021	142 21	21x21	285	45,2	41,4	10,5	13,0	280
001420022	142 22	22x22	285	45,8	42,0	10,2	13,0	344
001420024	142 24	24x24	325	51,5	47,5	11,0	14,5	474
001420027	142 27	27x27	355	59,5	52,0	14,0	14,5	670
001420030	142 30	30x30	420	64,0	59,0	17,0	14,5	1000
001420032	142 32	32x32	420	64,0	59,0	17,0	14,5	1000
001420034	142 34	34x34	482	75,7	65,0	17,0	19,6	1050
001420036	142 36	36x36	482	75,7	65,0	18,0	19,6	1500
001420038	142 38	38x38	482	75,7	65,0	18,0	19,6	1500

