

677/C Chiave dinamometrica a disinnesto, in cassetta



UNI EN ISO 6789

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°.

Caratteristiche:

- Precisione $\pm 4\%$ come da normativa UNI EN ISO 6789
- Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso
- Piegamento di 20° nel punto dello snodo per segnalare il raggiungimento della coppia impostata
- Composta da leva con cricchetto e sistema a disinnesto con regolazione della coppia
- Chiave fornita con cassetta
- Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	Incremento Nm
006770606	100+500	10+50	70+350	70	55	915	5,2	10
006770611	150+700	15+70	100+500	70	55	1140	6,2	10
006770615	300+1000	30+100	200+750	70	55	1470	7,5	20
006770620	700+1500	70+150	500+1000	70	70	1475	10,4	25
006770607	120+600	12+60	100+450	69	55	1059	6,0	10
006770612	200+800	20+80	150+600	69	55	1319	6,7	10
006770616	300+1000	30+100	200+750	69	55	1554	7,4	20
006770621	700+1500	70+150	500+1000	69	55	1869	9,6	25



677/1500

