

**678/C**
**Chiave dinamometrica a scatto**

**UNI EN ISO 6789**

La chiave dinamometrica Beta 678/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a scatto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso uno scatto meccanico percettibile anche all'udito.

**Caratteristiche:**

- Precisione  $\pm 4\%$  come da normativa UNI EN ISO 6789
- Scala graduata con incremento di 10 Nm
- Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso
- Scatto udibile per segnalare il raggiungimento della coppia impostata
- Chiave fornita con cassetta
- Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789


**678/C65**

**678/C150**

**678/C100  
678/C150**

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	لبا	
<b>006780607</b>	678/C65	130÷650	13÷65	100÷480	63	55	885	3,9	5,0
<b>006780611</b>	678/C100	300÷1000	30÷100	220÷750	75	60	1250	6,0	10
<b>006780615</b>	678/C150	500÷1500	50÷150	370÷1100	75	60	1570	8,5	10