





La chiave Beta 951 offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.

I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere una finitura sabbiata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

Caratteristiche:

- Concepita per sviluppare coppie elevate
- Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
- Astina scorrevole esagonale regolabile



	art.	mm	L mm	L1 mm	Ø mm	H mm	g
009510521	951 2	2	125	63	4,0	5,5	20
009510525	951 2,5	2,5	150	63	4,0	6	20
009510530	951 3	3	150	63	4,0	6,5	22
009510535	951 3,5	3,5	175	76	5,5	7,5	46
009510540	951 4	4	175	76	5,5	8	47
009510545	951 4,5	4,5	195	87	6,5	8,5	75
009510550	951 5	5	195	87	6,5	9	76
009510560	951 6	6	215	99	8,0	10	117
009510570	951 7	7	230	109	9,0	11	163
009510580	951 8	8	250	122	10,0	12	219
009510590	951 9	9	265	132	11,0	13	289
009510610	951 10	10	280	142	12,0	14	371
009510620	951 12	12	305	160	15,0	15	613
009510640	951 14	14	330	178	17,0	17	884