

CE

**Caratteristiche:**

- Golfare girevole a 360° e staffa orientabile sono indicati per tiri a 90° e per l'ancoraggio dei carichi
- La staffa orientabile, quando non utilizzata, può essere spostata fino a toccare il supporto, riducendo l'ingombro dell'accessorio
- Dotati di molla che consente il mantenimento in posizione della staffa, riducendo le vibrazioni e la rumorosità dell'accessorio quando non utilizzato
- Progettati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico
- Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita

**Dati tecnici**

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Trattamento termico: bonifica
- Codice lotto fabbricazione

**Analisi di laboratorio**

- Analisi chimica
- Analisi metallografica
- Test di trazione
- Test di fatica (20.000 cicli)
- Carico di collaudo (100% del lotto)

**Certificati disponibili:**

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



Art.	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490308	8049V	M8	9,5	37	300
080490310	8049V	M10	13,5	37	630
080490330	8049V	M30	47,5	65	5000