

**8085R**
**campanelle per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza**

CE

**EN 1677-4**
**DATI TECNICI**

- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione



**ANALISI DI LABORATORIO**

- analisi chimica, analisi metallografica
- test carico di prova (WLL x 2,5)
- test di trazione
- test di fatica (min. 20.000 cicli)

**CERTIFICATI DISPONIBILI**

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



		art.	WLL kg	 Ø mm	A mm	B mm
*	<b>080850215</b>	8085R 1600	1600	7	110	60
	<b>080850220</b>	8085R 2120	2120	8	110	60
	<b>080850232</b>	8085R 3150	3150	10	135	75
	<b>080850253</b>	8085R 5300	5300	13	160	90
*	<b>080850016</b>	8085R	1500	7	110	60
	<b>080850020</b>	8085R	2000	8	110	60
	<b>080850032</b>	8085R	3150	10	135	75
	<b>080850054</b>	8085R	5300	13	160	90
	<b>080850080</b>	8085R	8000	16	180	100
	<b>080850190</b>	8085R	11200	19	200	110