

CE EN 1677-4
DATI TECNICI

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Trattamento termico: bonifica
- Codice lotto fabbricazione



ANALISI DI LABORATORIO

- Analisi chimica, analisi metallografica
- Test carico di prova (WLL x 2,5)
- Test di trazione
- Test di fatica (min. 20.000 cicli)

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



		art.	WLL kg	 Ø mm	A mm	B mm
*	080850215	8085R 1600	1600	7	110	60
	080850220	8085R 2120	2120	8	110	60
	080850253	8085R 5300	5300	13	160	90
	080850232	8085R 3150	3150	10	135	75
*	080850016	8085R	1500	7	110	60
	080850020	8085R	2000	8	110	60
	080850032	8085R	3150	10	135	75
	080850054	8085R	5300	13	160	90
	080850280	8085R 8,0	8000	16	180	100
	080850311	8085R 11,2	11200	19	200	110
	080850316	8085R 16,0	16000	20	260	140
	080850317	8085R 17,0	17000	22	300	160