

**9802M**
**Frenafiletti - media resistenza**

Ideale per frenare e bloccare parti soggette a manutenzione e smontaggi periodici.  
 Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

**Caratteristiche:**

- Frenafiletti anaerobico ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati
- Previene l'allentamento di viti, bulloni e prigionieri causato da vibrazioni e urti
- Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificata e in assenza di ossigeno
- Elevata resistenza chimica (oli, acqua, gas)
- Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione
- Disponibile in 3 classi di resistenza

Temperatura di impiego (°C)	-50/+150
Gioco diametrale (mm)	0,15
Velocità di reazione	10/15
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscosità (mPa.s) 25°C	500/800
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	22-30 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	20-25 Nm

	art.		ml
098020002	9802M 20 (1-2)	flacone	20
098020005	9802M 50 (1-2)	flacone	50
098020025	9802M 250 (1-2)	flacone	250
098022002	9802M 20 (3)	flacone	20
098022005	9802M 50 (3)	flacone	50
098022025	9802M 250 (3)	flacone	250

